



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

涂料专用消泡剂 XPJ-118

1、活性成份

碳氢化合物、非离子表面活性剂、分散剂

2、物理特性

外观	乳白色粘稠液体
乳液离子型	非离子型
稳定性	无分层、沉淀 (2000 转/20min)
密度 (g/cm ³ 25°C)	0.89-0.96
粘度 (mpa.s.25°C)	100-800

3、产品简介

本品是一种高效可乳化的液体消泡剂，尤其适用于低粘度的涂料体系和乳液的聚合过程。

在含颜料的体系中 XPT-118 作为一种快速乳化的消泡剂使用，由于良好的相容性，它可以在制漆的任何一个阶段加入，可以分散在水溶液或有机溶剂中使用，可以在聚合物乳液合成过程中使用避免气泡产生，在聚乙烯醇水溶液和乳液聚合的单体脱气中加入可达到很好的效果。

4、使用方法

成品漆一般添加量 (0.1-0.5) %，必要时可增至 1%，如果颜料需要高速分散，建议在调整漆阶段可加以提高消泡效果。

5、包装

我公司采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶及 200kg 内涂铁桶包装

6、储存和运输

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒，不可在消泡剂中加酸、碱、盐等物质。用水稀释后不能长期存放，储藏一年内不会分层，若超过此期限有分层破乳现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果，按非危险品运输。

7、使用安全

客户在每次批量使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，并作必要的消泡试验，以确保使用安全。如果您对 product 有疑问，请联系我们，我公司将竭诚为您服务。

Add: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.siliconeoil.cn or www.siliconeoil.net