



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路985号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

涂料消泡剂 XPJ-100F

1、典型特性

外观	浅灰色至黄色半透明油状液体
粘度	200-300(mpa.s.25°C)
活性物含量	≥99%
水分散性	良好的自乳化能力
保质期	12个月

2、产品简介

本产品是由矿物油等主要成份配以其他辅料精制而成。它能迅速消除纯丙、苯丙、乙丙和聚醋酸乙烯酯以及丁苯类乳胶泡沫，对于苯丙乳胶漆生产特别有效，它具有用量少、消泡快、抑泡时间久，水分散性好等优点，使用不受 PH 值影响。适用于涂料、各种乳胶，适应性强，不会产生缩孔和影响涂料、乳胶的本身性能。

3、用途

水性涂料，苯丙等各种胶乳的生产和使用过程
造纸涂布工段用于消除涂料起泡，避免形成凹陷等缺陷
其他不适合使用有机硅的水性和油性环境中

4、使用方法

用于水性涂料，胶乳的时候，可在研磨阶段一次性加入，又可根据所使用产品的生产工艺分批次在不同阶段加入。

用于造纸涂布时，适合在配置涂料时加入，也可在涂布过程中加入涂料助剂槽内，建议用量：(0.1-0.3)%。具体适合使用量应根据具体工艺条件试验确定。

5、包装

我公司采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶及 200kg 内涂铁桶包装

6、储存和运输

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒，不可在消泡剂中加酸、碱、盐等物质。用水稀释后不能长期存放，储藏一年内不会分层，若超过此期限有分层破乳现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果，按非危险品运输。

7、使用安全

Add: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.siliconeoil.cn or www.siliconeoil.net



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路985号日月
科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu,
China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

客户在每次批量使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，并作必要的消泡试验，以确保使用安全。
如果您对 product 有疑问，请联系我们，我公司将竭诚为您服务。

本资料是基于我们目前所拥有的知识和经验编写而成，因此本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品时，就其是否完全满足您的特点要求所需的任何试验。由于产品不符合销售质量指标而造成的损失，本公司只承担退还货款或替换产品。我们所提供的应用或使用建议仅供参考。