



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路985号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

## 改性有机硅消泡剂 XPJ-200

### 1、概述

XPJ-200 系列有机硅消泡剂，是聚硅氧烷配以特种消抑泡成份，在本公司特制的乳化剂、分散剂作用下精制而成的一类消泡剂。其显著特点是抑泡性能好、消泡速度快、稳定性好、无腐蚀、无不良副作用。

XPJ-200 系列产品广泛应用于乳液聚合、纺织印染、石油开采、清洗等行业中，对于弱碱性体系的消抑泡效果尤为突出，是一款公认的品质良好的消泡剂系列产品。

### 2、典型特点

外观	白色至微黄色乳状液体
乳液离子型	非离子型
PH 值	7-8.5
固含量	( 10-40 ) % ( 按客户需要调整 )
粘度 ( 20°C , 3# , 30rpm )	500-4000mpa.s
乳液稳定性	离心试验，3000 转/分，20 分钟后，乳液不分层。

### 3、用途

- (1)使用于纺织印染工序中消泡及纺织印染助剂中消抑泡
- (2)用于消除水处理、工业循环水、造纸洗涤、化学清洗、化肥放结块剂、石化等行业的有害泡沫
- (3)用于石油开采，消除钻井泥浆、固井水泥中的有害泡沫
- (4)用于其他水相泡沫的消除

### 4、包装

我公司采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶及 200kg 内涂铁桶包装

### 5、储存和运输

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒，不可在消泡剂中加酸、碱、盐等物质。用水稀释后不能长期存放，储藏一年内不会分层，若超过此期限有分层破乳现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果，按非危险品运输。

### 6、使用

客户在每次批量使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，并作必要的消泡试验，以确保使用安全。如果您对对产品有疑问，请联系我们，我公司将竭诚为您服务。

本资料是基于我们目前所拥有的知识和经验编写而成，因此本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品时，就其是否完全满足您的特点要求所需的任何试验。由于产品不符合销售质量指标而造成的损失，本公司只承担退还货款或替换产品。我们所提供的应用或使用建议仅供参考。

Add: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: [www.siliconeoil.cn](http://www.siliconeoil.cn) or [www.siliconeoil.net](http://www.siliconeoil.net)