



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu,
China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

有机消泡剂 XPJ-7533

1、典型产品数据

外观：白色粘稠乳液

密度 (g/cm³25°C) 0.97 左右

粘度 (mpa.s.25°C) 12500-6000mpa.s

活性物含量 100%

闪点 ≥315°C

储存期 12 个月

2、产品简介

XPJ-7533 型有机消泡剂是以聚硅氧烷为主体材料的有机化合物，它能以微粒状分散在低分子量、低粘度的石油化工产品中。迅速消除在原油的开采、集输、精炼加工和油渣的贮存、延迟焦化过程中产生的气泡，它耐 400°C 左右的高温而不被破坏，是石油化工生产加工过程中的助剂。

3、应用领域

可用于石油开采和石油产品加工精炼及延迟焦化等过程的消泡。

XPJ-7533 在防止泡沫形成方面非常有效，所以最好在起泡前加入到发泡物质中去，这样能更经济有效的防止泡沫的产生。

4、使用方法

在使用 XPJ-7533 型消泡剂时，最好先用过程液将消泡剂稀释，在把混合物加入到发泡液中，这样消泡剂能迅速地分散到发泡液中发挥更好的消泡效果，建议使用浓度为 10-100ppm。

5、包装

我公司采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶及 200kg 内涂铁桶包装

6、储存和运输

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒，不可在消泡剂中加酸、碱、盐等物质。用水稀释后不能长期存放，储藏一年内不会分层，若超过此期限有分层破乳现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果，按非危险品运输。

7、使用安全

客户在每次批量使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，并作必要的消泡试验，以确保使用安全。如果您对 product 有疑问，请联系我们，我公司将竭诚为您服务。

本资料是基于我们目前所拥有的知识和经验编写而成，因此本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品时，就其是否完全满足您的特点要求所需的任何试验。由于产品不符合销售质量指标而造成的损失，本公司只承担退还货款或替换产品。我们所提供的应用或使用建议仅供参考。

Add: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.siliconeoil.cn or www.siliconeoil.net